

# IMQ

+0331832501  
DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
per il controllo di rispondenza  
a norme tecniche di prodotti e sistemi  
D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43  
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271  
Telex 310494 IMQ I - Teleg. Italmarchio Milano  
CCIAA Milano n° 1421712  
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc. 159  
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

## DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EG897

(DAT 95002319)

Visti i rapporti di prova n.: 02A8155, 02A9600564, 02A9600566

Si dichiara che il seguente prodotto:

### ELETTROVALVOLE

Serie	8
Tipo di servizio	continuo
Classe di isolamento	Cl. II
Classe di isolamento bobina	F
Grado di protezione	IPX0
Senso del flusso	unidirezionale
Posizione di installazione	qualsiasi

(Segue Descrizione Prodotti)

della Ditta: **R.P.E. SNC (1993 / 1211)**  
**VIA G. DI VITTORIO 6 - 22076 MOZZATE ( CO )**  
costruito nello stabilimento di:  
**( 95002773 ) 22076 MOZZATE ( CO )**


e' stato riconosciuto conforme alle norme:

CEI 107-31 - I Ed. 1973

CEI 61-50 - I Ed. 1989 + V1 1989 + V2 1990 + V3 1990

e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

ed e' autorizzato all'uso del marchio: **IMQ**




La presente dichiarazione potra' venire annullata secondo quanto precisato nel Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione d'uso dei marchi dell'IMQ.


Data di rilascio 30/11/95  
Aggiornamento 08/05/97  
Sostituisce 30/11/95 che si intende annullata

Copia del presente documento deve essere conservata presso il luogo di produzione.

Modelli IMQ: 6

Al presente documento e' unito 1 allegato





02/50731  
DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
per il controllo di rispondenza  
a norme tecniche di prodotti e sistemi  
D.P.R. n.134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintilano, 43  
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271  
Telex 310494 IMU I - Teleg. Italmarchio Milano  
CCIAA Milano n° 1421712  
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc.159  
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

## DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EG897

( Descrizione Prodotti )

### ELETTROVALVOLE

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo A
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	12V c.c.
Potenza nominale	5W
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo C
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	12V c.c.
Potenza nominale	5W
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo E
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	12V c.c.
Potenza nominale	5W
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

IMQ

Data di rilascio 30/11/95  
Aggiornamento 08/05/97  
Sostituisce 30/11/95 che si intende annullata  
pag. 1 ( segue )



+390331.632581  
DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
per il controllo di rispondenza  
a norme tecniche di prodotti e sistemi  
D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintano, 43  
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271  
Telex 310494 IMQ I - Teleg. Italmarchio Milano  
CCIAA Milano n° 1421712  
Trib. Milano Prov. Cir. n° 159 / vol. 5 / fasc. 158  
C. Fiscale/P. IVA 00796680159

## DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EG897


( Descrizione Prodotti )

### ELETTROVALVOLE

Marca	<i>rpe</i>
Rif. di tipo	<i>Serie 8 tipo G</i>
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	<i>12V c.c.</i>
Potenza nominale	<i>5W</i>
T ambiente	<i>TM 60</i>
T del fluido	<i>TU 60</i>
Tipo di uscita	<i>1 a 90</i>
Campo pressione	<i>0/0,05MPa</i>

Marca	<i>rpe</i>
Rif. di tipo	<i>Serie 8 tipo A</i>
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	<i>12V c.c.</i>
Potenza nominale	<i>8,4W</i>
T ambiente	<i>TM 60</i>
T del fluido	<i>TU 60</i>
Tipo di uscita	<i>1 a 90</i>
Campo pressione	<i>0/0,05MPa</i>

Marca	<i>rpe</i>
Rif. di tipo	<i>Serie 8 tipo C</i>
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	<i>12V c.c.</i>
Potenza nominale	<i>8,4W</i>
T ambiente	<i>TM 60</i>
T del fluido	<i>TU 60</i>
Tipo di uscita	<i>1 a 90</i>
Campo pressione	<i>0/0,05MPa</i>

  
\_\_\_\_\_  
IMQ

Data di rilascio 30/11/95  
Aggiornamento 08/05/97  
Sostituisce 30/11/95 che si intende annullata  
pag. 2 (segue)



+39021832581  
DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
per il controllo di rispondenza  
a norme tecniche di prodotti e sistemi  
D.P.R. n.134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintilano, 43  
Tel. 02/50731 (8 ax) - Fax 02/5073271  
Telex 310494 IMQ I - Teleg. Italmarchio Milano  
CCIAA Milano n° 1421712  
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc.155  
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

## DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EG897


(Descrizione Prodotti)

### ELETTROVALVOLE

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo E
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	12V c.c.
Potenza nominale	8,4W
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo G
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	12V c.c.
Potenza nominale	8,4W
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo A
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	24V c.c.
Potenza nominale	6W
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

  
IMQ

Data di rilascio 30/11/95  
Aggiornamento 08/05/97  
Sostituisce 30/11/95 che si intende annullata  
pag. 3 ( segue )



+390251832501  
DEL MARCHIO DI QUALITA'  
per il controllo di rispondenza  
a norme tecniche di prodotti e sistemi  
D.P.R. n.134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintano, 43  
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271  
Telex 310494 IMQ I - Telegr. Bismarcho Milano  
CCIAA Milano n° 1421712  
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc.159  
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

## DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EG897


( Descrizione Prodotti )

### ELETTROVALVOLE

Marca	<i>rpe</i>
Rif. di tipo	<i>Serie 8 tipo C</i>
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	<i>24V c.c.</i>
Potenza nominale	<i>6W</i>
T ambiente	<i>TM 60</i>
T del fluido	<i>TU 60</i>
Tipo di uscita	<i>I a 90</i>
Campo pressione	<i>0/0,05MPa</i>

Marca	<i>rpe</i>
Rif. di tipo	<i>Serie 8 tipo E</i>
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	<i>24V c.c.</i>
Potenza nominale	<i>6W</i>
T ambiente	<i>TM 60</i>
T del fluido	<i>TU 60</i>
Tipo di uscita	<i>I a 90</i>
Campo pressione	<i>0/0,05MPa</i>

Marca	<i>rpe</i>
Rif. di tipo	<i>Serie 8 tipo G</i>
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	<i>24V c.c.</i>
Potenza nominale	<i>6W</i>
T ambiente	<i>TM 60</i>
T del fluido	<i>TU 60</i>
Tipo di uscita	<i>I a 90</i>
Campo pressione	<i>0/0,05MPa</i>

  
\_\_\_\_\_  
IMQ

Data di rilascio 30/11/95  
Aggiornamento 08/05/97  
Sostituisce 30/11/95 che si intende annullata  
pag. 4 ( segue )



+39021832581  
DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
per il controllo di rispondenza  
e norme tecniche di prodotti e sistemi  
D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

20138 Milano - Via Quintano, 43  
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271  
Telex 310484 IMQ I - Teleg. Italmarchio Milano  
CCIAA Milano n° 1421712  
Trib. Milano Pers. Giur. n°159 / vol.5 / fasc.159  
C. Fiesler/P. IVA 00798880155

## DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EG897

(Descrizione Prodotti)

### ELETTROVALVOLE

Marca	<i>rpe</i>
Rif. di tipo	<i>Serie 8 tipo A</i>
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	<i>12V-50/60Hz</i>
Potenza nominale	<i>2,5VA</i>
T ambiente	<i>TM 60</i>
T del fluido	<i>TU 60</i>
Tipo di uscita	<i>1 a 90</i>
Campo pressione	<i>0/0,05MPa</i>

Marca	<i>rpe</i>
Rif. di tipo	<i>Serie 8 tipo C</i>
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	<i>12V-50/60Hz</i>
Potenza nominale	<i>2,5VA</i>
T ambiente	<i>TM 60</i>
T del fluido	<i>TU 60</i>
Tipo di uscita	<i>1 a 90</i>
Campo pressione	<i>0/0,05MPa</i>

Marca	<i>rpe</i>
Rif. di tipo	<i>Serie 8 tipo E</i>
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	<i>12V-50/60Hz</i>
Potenza nominale	<i>2,5VA</i>
T ambiente	<i>TM 60</i>
T del fluido	<i>TU 60</i>
Tipo di uscita	<i>1 a 90</i>
Campo pressione	<i>0/0,05MPa</i>

*Hayman L.*  
IMQ

Data di rilascio 30/11/95  
Aggiornamento 08/05/97  
Sostituisce 30/11/95 che si intende annullata  
pag. 5 (segue)



+39025073271  
ISTITUTO ITALIANO  
DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
per il controllo di rispondenza  
a norme tecniche di prodotti e sistemi  
D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

20138 Milano - Via Quintilano, 43  
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271  
Telex 310494 IMQ I - Telegram: Italmarchio Milano  
CCIAA Milano n° 1421712  
Trb. Milano Pers. Giur. n° 158 / vol. 5 / fasc. 158  
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

## DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EG897


( Descrizione Prodotti )

### ELETTROVALVOLE


Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo G
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	12V-50/60Hz
Potenza nominale	2,5VA
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo A
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	24V-50/60Hz
Potenza nominale	4,2VA
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo C
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	24V-50/60Hz
Potenza nominale	4,2VA
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

  
IMQ

Data di rilascio 30/11/95  
Aggiornamento 08/05/97  
Sostituisce 30/11/95 che si intende annullata  
pag. 6 (segue)



+39021832501  
DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
per il controllo di rispondenza  
a norme tecniche di prodotti e sistemi  
D.P.R. n. 134 del 20-1-1973

20138 Milano - Via Quintilano, 43  
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271  
Telex 310494 IMQ I - Teleg. Italmarchio Milano  
CCIAA Milano n° 1421712  
Trib. Milano Pers. Conc. n° 159 / vol.5 / (Sec. 159  
C. Fiscale/P. IVA 00798880159

## DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EG897


(Descrizione Prodotti)

### ELETTROVALVOLE

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo E
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	24V-50/60Hz
Potenza nominale	4,2VA
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo G
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	24V-50/60Hz
Potenza nominale	4,2VA
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo A
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	230V-50/60Hz
Potenza nominale	4,9VA
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

  
IMQ

Data di rilascio 30/11/95  
Aggiornamento 08/05/97  
Sostituisce 30/11/95 che si intendo annullata  
pag. 7 ( segue )



+39031662501  
DEL MARCHIO DI QUALITÀ  
per il controllo di rispondenza  
a norme tecniche di prodotti e sistemi  
D.P.R. n.134 del 20-1-1971

1-20138 Milano - Via Quintilano, 43  
Tel. 02/50731 (r.a.) - Fax 02/5073271  
Telex 310494 IMQ I - Telegr. Itamarcho Milano  
CCIAA Milano n° 1421712  
Trab. Milano Pers. Gur. n° 159 / vol 5 / fasc. 159  
C. Fiscale/P. IVA 00768680159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EG897  
(Descrizione Prodotti)

ELETTROVALVOLE

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo C
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	230V-50/60Hz
Potenza nominale	4,9VA
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo E
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	230V-50/60Hz
Potenza nominale	4,9VA
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Marca	rpe
Rif. di tipo	Serie 8 tipo G
Rif. a cat.	-
Tensione/frequenza nominale	230V-50/60Hz
Potenza nominale	4,9VA
T ambiente	TM 60
T del fluido	TU 60
Tipo di uscita	1 a 90
Campo pressione	0/0,05MPa

Descrizione delle elettrovalvole serie 8:

Tipo A: provvista di 2 conduttori isolati e con grado di protezione IP55

Tipo C: provvista di terminali faston 6,3x0,8mm e con grado di protezione IP40

Tipo E: provvista di 2 conduttori sotto guaina di PVC e con grado di protezione IP55

Tipo G: provvista di terminali faston 6,3x0,8mm, di globo sul solenoide e con grado di protezione IP40

IMQ

Data di rilascio 30/11/95  
Aggiornamento 08/05/97  
Sostituisce 30/11/95 che si intende annullata  
pag. 8